



STP BITOPLAST TAPE

Taśma **StP Bitoplast** to samoprzylepny, elastyczny i uszczelniający materiał, stosowany w kabinach samochodowych i rolniczych oraz w przemyśle.

Skład

Materiałem jest elastyczna pianka poliuretanowa impregnowana bitumem z warstwą kleju zabezpieczoną folią antyadhezyjną.

Wymiary

Materiał wytwarzany w zwojach

Opakowanie zawiera: 40 rolek

Rozmiar taśmy: 15 * 2000 mm

Zalety

Eliminuje piski

Długowieczna

Bezwonna

Odporna na niskie i wysokie temperatury



Zastosowanie

Plastikowe tapicerki drzwi, plastikowe elementy wnętrza , okablowanie, kanały wentylacyjne

Dane techniczne	Specyfikacja	Metoda testowania
Grubość, mm	5	TD 2254-019-48214265-2002
Waga 1 m ² , nie mniej niż	0,04kg/m ²	TD 2254-019-48214265-2002
Trwałość połączenia między materiałem a powierzchnią metalową, N / m, co najmniej	2	TD 2254-019-48214265-2002
Trwałość połączenia samoprzylepnego pokrywającego z lepką warstwą polimerową, N / cm	0,01-0,20	GOST 17317
Palność, szybkość spalania, mm / min, nie więcej niż	nie palna 100	GOST 25076

Instrukcje dotyczące przechowywania

Materiały należy przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 40 ° C, poziomo, na płaskiej powierzchni, nie bliżej niż 1m od urządzeń grzewczych, w warunkach eliminujących wilgoć i przenikanie oleju oraz narażenie na światło słoneczne, w stosach nie wyższych niż 1,5 m.

Wymagania dotyczące eksploatacji i instalacji

Aby zainstalować materiał, folia antyadhezyjna musi zostać zdjęta. Krawędź materiału należy umieścić na powierzchni montażowej i dociskać krok po kroku, bez rozciągania, do powierzchni montażowej, unikając tworzenia się bąbli powietrznych. Materiał musi być naklejony na suchych i czystych powierzchniach.

True extract
Quality Control Department Specialist
LLC "Standartplast"