



## STP BITOPLAST TAPE

**Il nastro STP Bitoplast** è un materiale sigillante autoadesivo, anti-cigolio ed è utilizzato per eliminare i cigolii da contatto su vetture, macchine agricole e altri mezzi.

### **Composizione**

**Il nastro STP Bitoplast** è composto da poliuretano espanso elastico, modificato dalla composizione bituminosa con uno strato adesivo protetto da una pellicola antiadesiva.

### **Dimensioni lineari**

Il materiale è prodotto in bobine

La confezione contiene: 40 bobine

Dimensioni del nastro: 15x2000 mm

### **Vantaggi**

Elimina i cigolii da contatto

Ha proprietà termoisolanti

E' durevole, non deteriorabile

E' inodore

Mantiene le sue proprietà anche basse temperature

### **Aree di applicazione**

Pannelli in plastica delle portiere, pannelli in plastica interni, cablaggi e perni di fissaggio, condotto d'aerazione e simili.



Descrizione	Specifica	Metodo di test
Spessore, mm	5	TD 2254-019-48214265-2002
Peso di 1m <sup>2</sup> , kg, non inferiore a	0,04kg/m <sup>2</sup>	TD 2254-019-48214265-2002
Tenuta tra il materiale e la superficie metallica durante la rimozione N / cm, non inferiore a	2	TD 2254-019-48214265-2002
Tenuta tra lo strato adesivo e lo strato polimerico, N / cm, non inferiore a	0,01-0,20	GOST 17317
Infiammabilità, velocità di combustione, mm / min, non superiore a	Non infiammabile 100	GOST 25076

### **Istruzioni per la conservazione**

I materiali devono essere conservati orizzontalmente, su una superficie piana, ad una temperatura non superiore a 40 ° C, in pile alte non più di 1,5 m e ad almeno 1 m da fonti di calore, evitando la penetrazione di umidità, di olio e l'esposizione alla luce solare.

### **Requisiti di utilizzo e installazione**

Rimuovere la pellicola antiadesiva ed applicare il materiale premendolo mano a mano sulla superficie di montaggio. Il materiale deve essere installato su superfici asciutte e pulite.

Estratto originale  
Dipartimento controllo qualità  
LLC "Standartplast"