



STP BITOPLAST TAPE

STP Bitoplast tape este un material autoadeziv, anti-scârțâit și antifonare, utilizat pentru cabinele, interioarele și caroseria diferitor vehicule.

Compoziție

Materialul este spumă poliuretanică elastică, modificată prin compoziția bitumului cu un strat adeziv protejat cu folie antiadezivă.

Dimensiuni liniare

Materialul produs în bobine

Pachetul conține: 40 bobine

Dimensiunea benzii: 15*2000mm

Avantaje:

Elimină scârțâitul în cabină

Proprietăți termoizolante

De lungă durată, nedeterminată

Interior

Păstrează proprietățile la temperaturi scăzute



Suprafață de aplicare

Fețe de uși din plastic, panouri de plastic din interior, cabluri și tije de blocare, conductă de aer

Coefficient nomination	Specification	Testing method
Grosime, mm	5	TD 2254-019-48214265-2002
Greutate la 1m ² , um. kg, minim	0,04kg/m ²	TD 2254-019-48214265-2002
Durabilitatea legăturii dintre material și suprafața metalică în timpul decolantarii, cel puțin N / m	2	TD 2254-019-48214265-2002
Durabilitatea conexiunii de acoperire adezivă cu stratul polimeric lipicios, N / cm	0,01-0,20	GOST 17317
Inflamabilitate, rata de ardere, mm / min, maxim	Non-flammable 100	GOST 25076

Instrucții de depozitare

Materialele trebuie depozitat la o temperatură care nu depășește 40 ° C, pe orizontală, pe o suprafață plană, nu mai mică de 1m de aparatele de încălzire, în condiții care elimină umezeala și penetrarea uleiului și expunerea la lumina soarelui, în pile care nu depășesc 1,5 m.

Exploatare și cerințe de instalare

Pentru a instala materialul, protecția anti-adezivă trebuie scoasă. Marginea materialului trebuie pusă pe suprafața de montare și presată pas cu pas, fără a se întinde, pe suprafața de montaj, evitând formarea de blistere a aerului. Materialul trebuie instalat pe suprafețe curate.

True extract
Quality Control Department Specialist
LLC "Standartplast"