



STP BITOPLAST TAPE

STP Bitoplast Tape ist ein selbstklebendes Anti-Quietsch- und Dichtungsmaterial, das in Kabinen, Innenausstattung und Kofferraum von verschiedenen Fahrzeugen verwendet wird.

Zusammensetzung

Das Material ist ein elastischer Polyurethanschaum, modifiziert durch die Zusammensetzung von Bitumen mit einer Haftschrift, die mit einem Antihaftefilm geschützt ist.

Lineare Abmessungen

Das Produkt ist in Spulenform verpackt.

Paket enthält: 40 Spulen

Bandgröße: 15 * 2000mm

Vorteile

Beseitigt Quietschen in der Kabine

Wärmedämmungseigenschaften

Langlebig

Geruchlos

Behält seine Eigenschaften auch im niedrigen Temperaturbereich

Einsatzgebiet

Türverkleidungen aus Kunststoff, Innenverkleidungen aus Kunststoff, Kabel und Schienen, Luftkanäle.

Koeffizientennominierung	Spezifikation	Testverfahren
Dicke, mm	5	TD 2254-019-48214265-2002
Gewicht pro 1m ² , mass kg, nicht weniger	0,04kg/m ²	TD 2254-019-48214265-2002



Dauerhaftigkeit der Verbindung zwischen dem Material und der Metalloberfläche während des Abziehens, N / m mindestens	2	TD 2254-019-48214265-2002
Haltbarkeit der klebenden Deckverbindung mit der klebrigen Polymerschicht, N / cm	0,01-0,20	GOST 17317
Entzündbarkeit, Verbrennungsgeschwindigkeit, mm / min, nicht mehr als	Non-flammable 100	GOST 25076

Lagerung

Die Materialien müssen bei einer Temperatur von nicht mehr als 40 °C, horizontal in Stapeln nicht höher als 1,5 Meter, auf einer ebenen Fläche, nicht näher als 1 m von Heizgeräten entfernt gelagert werden.

Das Eindringen von Feuchtigkeit und Öl sowie die Einwirkung von Sonnenlicht muss verhindert werden.

Installation

Zur Montage des Materials muss die Antihafffolie abgezogen werden. Die Materialkante ist auf die Montagefläche zu legen und wird ohne Dehnung Schritt für Schritt auf die Montagefläche gedrückt, um die Bildung von Luftblasen zu vermeiden. Das Material muss auf trockenen, sauberen Oberflächen installiert werden.

für die Richtigkeit des Auszugs
Spezialist für Qualitätskontrolle
„Standartplast“ GmbH