



## STP MADELIN TAPE

**STP Madeline** to samoprzylepny materiał zapobiegający skrzypieniu, stosowany w kabinach samochodowych i rolniczych oraz w przemyśle.

### **Skład**

Materiał jest produktem tekstylnym z warstwą klejącą, zabezpieczoną folią antyadhezyjną

### **Wymiary**

Materiał wytwarzany w zwojach

Opakowanie zawiera: 60 rolek

Rozmiar taśmy: 15 \* 2000 mm

### **Zalety**

Eliminuje piski i trzaski

Długowieczny

Łatwy do zastosowania



## Zastosowanie

Kabiny samochodów, (między plastikowymi i metalowymi elementami)

Dane techniczne	Specyfikacja	Metoda testowania
Trwałość połączenia między materiałem a powierzchnią metalową, N / m, co najmniej	3	TD 8729-010-48214265-2002
Trwałość połączenia przylepnego pokrywającego z lepką warstwą polimerową, N / cm	0,01-0,10	GOST 17317
Palność, szybkość spalania, mm / min, nie więcej niż	nie palny 100	GOST 25076
Odporność warstwy klejącej na temperaturę 60 ° C przez 24 godziny	Materiał nie może odkleić się od warstwy montażowej	TD 8729-010-48214265-2002

## Instrukcje dotyczące przechowywania

Opakowania z materiałem muszą być przechowywane poziomo w stosach nie większych niż 2 m na tacach lub półkach z płaską powierzchnią w zadaszonych magazynach nie bliżej niż 1 m od urządzeń grzewczych, w warunkach eliminujących przenikanie wilgoci i wystawienie na działanie promieni słonecznych.

## Wymagania dotyczące eksploatacji i instalacji

Aby zainstalować materiał, folia antyadhezyjna musi zostać zdjęta. Krawędź materiału należy umieścić na powierzchni montażowej i dociskać krok po kroku, bez rozciągania, do powierzchni montażowej, unikając tworzenia się bąbli powietrznych. Materiał musi być zainstalowany na suchych i czystych powierzchniach.

Zakres temperatury roboczej materiału wynosi od -40 ° C do + 60 ° C.

True extract  
Quality Control Department Specialist  
LLC "Standartplast"